

# **GAMME PERGOLAS**





# PERGOLA OPEN Bioclimatique





Position fermée



Position ouverture 160°



Position ouverture 60°

## POSE LIBRE OU POSE MURALE



Pose murale avec deux fixations au sol et deux au mur avec ou sans poutre contre la façade. Lames parallèles ou perpendiculaires à la façade. Pose libre sur pieds, couplage en largeur ou en longueur possible.



Pose Libre



Pose Murale Latérale



Pose Murale Frontale









FS 7016

### COLORIS STANDARD LAMES ET ARMATURE

Le choix du laquage des lames et celui de l'armature peut être fait indépendamment.

Autres coloris RAL et textures sur demande.


# PERGOLA OPEN ARCHE





Alliez la fonctionnalité à l'esthétique avec l'arche de pergola. Marquez votre différence grâce à un design exceptionnel. Un art de vivre en extérieur signé Marquises.

# Caractéristiques



#### DIMENSIONS EXCEPTIONNELLES

Largeur maximale jusqu'à 4500mm et avancée jusqu'à 6000mm. La surface maximale d'un module est de 27m². Plusieurs modules peuvent être superposés.



#### **ÉCLAIRAGE PAR LEDS**

Éclairage par leds intégrées dans l'axe des lames pivotantes et réparti à distance égale sur la largeur. Éclairage avec ou sans variation de lumière.

En option, vous pouvez ajouter des Leds de couleurs (RGB) sur le pourtour de la structure.



#### RÉSISTANCE

Grâce au jeu réduit des lames, le plafond est plat. Lames fermées, la pergola vous protège de la pluie et résiste à un vent de 110km/h.



#### LAMES ORIENTABLES

La pergola Open vous apporte une protection solaire idéale grâce à ses lames orientables jusqu'à 160° permettant ainsi une maîtrise naturelle de l'ensoleillement et de la ventilation.



#### **FIXATION DES PIEDS**

Les pieds en aluminium extrudé de 140x140mm de large et de 2715mm de haut sont entièrement intégrés aux profils. Aucune vis n'est apparente pour une finition parfaite.



#### ÉVACUATION DE L'EAU.

Chaque lame est équipée de profils gouttières.

Le mode d'ouverture spécial « pluie » en position 60° facilite l'évacuation de l'eau de pluie résiduelle par les poteaux.



#### MOTORISATION AU CHOIX

Pilotage par le système radio Marquises spécialement étudié et idéal pour la gestion complète des lames et des options. Ou pilotage par le système radio RTS Somfy.



### PROTECTION SOLAIRE

Évacuation de la chaleur et circulation d'air naturelle.

# **Options**



#### STORE VERTICAL

Protégez-vous des regards indiscrets, ou abritez-vous des brises fraîches, grâce aux stores verticaux. Ainsi, vous pourrez coordonner votre toile de store avec votre salon d'extérieur, l'armature de votre pergola ou vos stores extérieurs.



#### **BRISE-SOLEIL ORIENTABLE**

Combinez une parfaite protection solaire extérieure au design moderne. Grâce à leurs lamelles réglables, ils garantissent la bonne luminosité à tout moment de la journée.



### PANNEAU TRANSPARENT

Créer un nouvel espace de vie avec un jardin d'hiver, grâce aux panneaux transparents coulissants ou fixes. Ainsi vous pourrez également rajouter un chauffage et un éclairage par LED pour profiter davantage de votre pergola!



### CHAUFFAGE EXTÉRIEUR INTÉGRÉ

Prolongez vos soirées jusqu'au bout de la nuit, grâce au chauffage rayonnant offrant une parfaite réflexion de la chaleur pour un confort maximum. Adapté et intégré à votre pergola, votre chauffage se pilote de votre télécommande.

Protection maximale IP67.



#### COMMANDE PAR WIFI

Pilotez votre pergola depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur, grâce à un boitier de commande WiFi. Ainsi vous pourrez piloter votre pergola à votre guise, de chez vous ou à distance, pour un confort maximal.



#### **ACCESSOIRES**

Assurez-vous une utilisation pérenne de votre pergola par temps de pluie ou lors de variations de températures, grâce aux capteurs pluie et température. Ainsi en cas de pluie inopinée, les lames se ferment automatiquement et en cas de température inférieure à 2°C les moteurs se bloquent automatiquement pour préserver les mécanismes.



Manœuvre des lames déconseillée en cas de gel.





#### LA TECHNOLOGIE « R »

Maîtrisez les rayons du soleil grâce à la technologie « R ». Ce nouveau système, conçu par notre cellule R&D, permet à la fois la rétractation transversale des lames et leur orientation.



#### LA GESTION CLIMATIQUE

Gérez au mieux votre atmosphère. Avec la pergola Open'R®, vous profitez d'une protection solaire contrôlée, favorisant une circulation naturelle de l'air.



#### LA DOUBLE MOTORISATION

Télécommandez votre pergola à votre guise. La pergola Open'R® est équipée d'une double motorisation vous permettant de diriger et d'orienter les lames (transversalité et orientabilité).



#### **UNE PERGOLA 4 SAISONS**

Profitez de votre perloga Open'R® toute l'année. Grâce à une gestion motorisée intelligente des lames, vous vous protégez du soleil en été et vous profitez des rayons du soleil en hiver.




#### LES OPTIONNELLES


Équipez votre pergola de multiples options. Panneaux verticaux transparents, stores verticaux ou stores à lames orientables. Rampes de chauffage pour les soirées fraîches, rampes d'éclairage par LED intégrées pour aller jusqu'au bout de la nuit.



#### LES COLORIS ET TEXTURES

Choisissez parmi les 3 teintes standards ou tout autre coloris RAL. Sobriété ou originalité, vous pouvez combiner selon vos envies vos coloris entre l'armature et les lames.





#### LE DOUBLE JEU

# PERGOLA NÉO

# PERGOLA KUB



## DEUX TYPES DE FINITIONS



#### MODÈLE NÉO

En 1 seul module, le modèle Néo voit la barre de charge et la toile avancés au maximum.



#### MODÈLE NÉO +

En 1 seul module ou jusqu'à 4 modules côte à côte, le modèle Néo + se finit par des lames orientées et fixes pour une plus grande esthétique. Supplément d'avancée de 500 mm.



#### DES DIMENSIONS EXCEPTIONNELLES

Largeur maximale jusqu'à 4500mm. Avancée maximale jusqu'à 4000mm et surface maximale jusqu'à 18m² pour le modèle Néo. Avancée maximale jusqu'à 4500mm et surface maximale jusqu'à 20m² pour le modèle Néo+. Pieds d'une hauteur maximale de 2m

#### COLORIS STANDARD ARMATURE



FS 9016



**RAL 9006** 



**RAL 1015** 



RAL 8019







### **DEUX TYPES DE POSES**



POSE LIBRE avec ou sans éclairage Pose sur le pied de hauteur 3000mm.

POSE MURALE avec ou sans éclairage Pose murale sur 2 fixations et 2 pieds de 3000mm de hauteur.



#### PROTECTION LATÉRALE,

contre le vent, les regards indiscrets et le soleil rasant, grâce à un store vertical motorisé de hauteur 800mm qui s'ouvre et oriente le store de véranda en même temps.



#### DES DIMENSIONS EXCEPTIONNELLES

Dimensions maximales jusqu'à 4000mm en 1 module. Surface maximale d'un module : 16m². Pied jusqu'à 3000 mm de hauteur. Plusieurs modules peuvent être superposés.

#### DES COLORIS EXCEPTIONNELS







RAL 9016 RAL 1015 RAL 7016





FS1015



FS 9007



FS 7016



KIT TERRASSE - VENT / SOLEIL









Capteur vent IO (se fixe sur la façade)

Télécommande EASYSUN IO

#### **CHOIX DES TOILES**

Marquises vous propose un large choix de toiles adapté à la structure de la pergola. Toiles acryliques, techniques micro-perforées, ajourées ou encore imperméables, vous ajustez la qualité et la technicité de la toile selon vos besoins.



Serge Ferrari











